EB-G7800

DATASHEET / BROCHURE

Με εύκολη ρύθμιση και μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ο βιντεοπροβολέας εγκατάστασης XGA 8.000-lumen παρέχει φωτεινές εικόνες και ζωντανά χρώματα.

Ιδανικός για επαγγελματικές παρουσιάσεις σε διάφορους χώρους, ο EB-G7800 δημιουργεί εικόνες με πλούσια, ζωντανά χρώματα χάρη στην τεχνολογία 3LCD της Epson και την εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού. Με ευέλικτη εγκατάσταση και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, αυτός ο βιντεοπροβολέας προσφέρει μια λύση απλής τοποθέτησης για περιπτώσεις όπου απαιτούνται μόνο κορυφαίες προβολές.

Ανώτερη ποιότητα εικόνας
Εξασφαλίστε εξαιρετική ποιότητα και την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή των παρουσιάσεων με αυτόν τον ισχυρό βιντεοπροβολέα εγκατάστασης για μεγάλους χώρους. Με την τεχνολογία 3LCD της Epson και την εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού, οι εικόνες ανάλυσης XGA είναι ζωντανές και φωτεινές ακόμη και στο φως της ημέρας με τη φωτεινότητα των 8.000 lumen.
Εύκολη τοποθέτηση
Χάρη σε μια νέα σειρά μηχανικά μετακινούμενων φακών συμπεριλαμβανομένου του προαιρετικού φακού εξαιρετικά μικρής εμβέλειας (UST) και την κάθετη και οριζόντια μετατόπιση φακού, ο βιντεοπροβολέας επωφελείται από την πραγματική ευελιξία εγκατάστασης 360°, επιτρέποντάς του να τοποθετείται σχεδόν παντού.
Γρήγορη εγκατάσταση
Ξεκινήστε γρήγορα χάρη σε μια λειτουργία μνήμης φακού, η οποία αποθηκεύει τις ρυθμίσεις του βιντεοπροβολέα, όπως τη θέση της εικόνας, την εστίαση και το zoom για άμεση πρόσβαση κατά την προβολή εικόνων σε διαφορετικούς λόγους διαστάσεων ή τη χρήση διαφορετικών φακών. Η διαιρούμενη οθόνη επιτρέπει την προβολή διπλής τροφοδοσίας, ενώ είναι δυνατή η κατακόρυφη διάταξη προβολής χωρίς την αλλαγή λάμπας. Για ενσωμάτωση με πολλά συστήματα, στις εισόδους περιλαμβάνονται HDMI, HDBaseT, DVI-D και component video.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

- **Ανώτερη ποιότητα εικόνας**
  τεχνολογία 3LCD, κορυφαία ισορροπία λευκού, καλύτερη αντιστοίχιση χρωμάτων
- **Διεύρυνση δυνατοτήτων εγκατάστασης**
  Λειτουργεί με μια μεγάλη σειρά προαιρετικών φακών συμπεριλαμβανομένων αυτών εξαιρετικά κοντινής απόστασης
- **Ευέλικτη εγκατάσταση 360°**
  Πραγματική ευελιξία χωρίς παραμόρφωση ή απώλεια φωτεινότητας
- **Λειτουργία μνήμης φακού**
  Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις βιντεοπροβολέα όπως η θέση της εικόνας, η εστίαση και το zoom
- **Κατακόρυφη διάταξη προβολής**
  Εναλλαγή λειτουργίας χωρίς την αλλαγή λάμπας

No.1 SINCE 2001
EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,79 inch with C2 Fine
ΕΙΚΌΝΑ	
Colour Light Output	8.000 Lumen- 6.400 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	8.000 Lumen - 6.400 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού σε κατακόρυφη διάταξη	6.400 lm
Απόδοση λευκού φωτισμού σε κατακόρυφη διάταξη	6.400 lm
Πραγματική ανάλυση	XGA, 1024 x 768, 4:3
Aspect Ratio	4:3
Αναλογία αντίθεσης	50.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Λυχνία	400 Watt, 3.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 4.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Λάμπα (κατακόρυφη διάταξη)	400 Watt, 2.000 Ώρες Durability
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 45 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
ΦΑΚΌΣ	
Λόγος Βεληνεκούς	1,47 - 2,38:1
Μεγέθυνση	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Μετατόπιση φακού	Μηχανοκίνητα - Vertical ± 57 %, horizontal ± 30 %
Lens position memory	10 positions
Μέγεθος προβολής	50 inches - 300 inches
Projection Lens F Number	1,7 - 2,3
Εστιακή απόσταση	24 mm - 38,2 mm
Εστίαση	Μηχανοκίνητα
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	1,5 m - 9,4 m (50 inch screen)
Απόσταση προβολής μακριά	2,5 m - 15,1 m (50 inch screen)
ΓΕΝΙΚΆ	
Κατανάλωση ενέργειας	572 Watt, 477 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,3 Watt (σε Standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	525 x 472 x 189 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	12,7 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 39 dB (A) - Economy: 31 dB (A)
Χρώμα	Λευκό/
ΣΥΝΔΕΣΙΜΌΤΗΤΑ	
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος VGA, Έξοδος VGA, Είσοδος DVI, Είσοδος BNC, HDBaseT, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (3x), HDMI (HDCP 2.2)
ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ	
Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
ΆΛΛΑ	
Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 20.000 ώρες, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

EB-G7800

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

- Cable cover
- Καλώδιο VGA
- Τάπα φακού
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- User's Manual Set
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-G7800

- Air Filter - ELPAF30
  V13H134A30
- ELPLP93
  V13H010L93
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
  V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
  V12H803010
- 3D Polarizer - ELPPL01
  V12H618A01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
  V12H731P01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22
  V12H003B22
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
  V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
  V12H003P14

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
  V12H004U04
- Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
  V12H004X01
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
  V12H004U03
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
  V12H004W05
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
  V12H004M08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
  V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
  V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
  V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
  V12H004M0F

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU	V11H753040
Γραμμωτός κωδικός	8715946614519
Χώρα κατασκευής	Κίνα
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση